




迪天环境技术南京股份有限公司

Ditian Environmental Technology Co., Ltd., Nanjing



231012341054

表格编号: ZJ31-05



微信扫码, 获取报告

# 检测报告

检测编号: DTHJ (环) 字第 20241594 号

样品名称: 地下水

受检单位: 南京威尔药业科技有限公司

检测类型: 委托检测

迪天环境技术南京股份有限公司

二〇二四年九月六日



## 检测报告说明

- 一、检测与评价工作依据有关法律法规、协议和技术文件进行。
- 二、对检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十日内向本公司提出。
- 三、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。若经同意复制的复制件，须由本公司加盖印章确认。
- 四、本报告只对采样或送检样品检测结果负责。
- 五、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效均不再做留样。
- 六、凡对本检测报告进行部分复制、摘用或篡改，引起法律纠纷时，其责任自负。
- 七、本报告中所用到的非标方法在其后加 \* 标注。未经计量认证的项目在其后加 \* \* 标注。
- 八、本报告中分包项目，有能力分包在检测项目后加 \* 标注。无能力分包项目后加 \* \* 标注。
- 九、报告书的检测结果及我单位名称，未经同意不得用于广告、评优及商品宣传。
- 十、本报告未经同意不得用于仲裁，如申请仲裁检测，客户需特别说明。
- 十一、报告一式两份，一份交受检单位，一份本公司存档。除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
- 十二、本机构检测报告中的专业判断均不在资质认定能力范围，仅供参考。

检测单位：迪天环境技术南京股份有限公司

地 址：南京市江北新区星火路 10 号鼎业百泰生物大楼二期 C 座 5-6 层

邮政编码：210032

电 话：13770556399

传 真：025-58061550 025-58063818



迪天环境技术南京股份有限公司

检测 报 告

|       |                      |       |             |
|-------|----------------------|-------|-------------|
| 报告编号： | DTHJ（环）字第 20241594 号 |       |             |
| 检测类型： | 委托检测                 |       |             |
| 委托单位： | 南京威尔药业科技有限公司         |       |             |
| 受检单位： | 南京威尔药业科技有限公司         |       |             |
| 单位地址： | 南京市江北新区赵桥河南路 51 号    |       |             |
| 联系人：  | 方云生                  | 联系方式： | 15062292525 |

|       |                                                      |       |                  |
|-------|------------------------------------------------------|-------|------------------|
| 样品名称： | 地下水                                                  |       |                  |
| 样品状态： | 地下水：见备注                                              |       |                  |
| 采样方法： | 地下水：《地下水环境监测技术规范》HJ 164-2020                         |       |                  |
| 检测内容： | 地下水：pH 值、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、化学需氧量、石油类、总氮、总磷、六价铬、氟化物、铁 |       |                  |
| 采样点：  | 见检测结果                                                | 采样人：  | 尹凡、陈泽宇           |
| 采样日期： | 2024.08.28                                           | 检测日期： | 2024.08.28~09.03 |

编制：\_\_\_\_\_

日期：2024 年 9 月 6 日

审核：\_\_\_\_\_

日期：2024 年 9 月 6 日

签发：\_\_\_\_\_

日期：2024 年 9 月 6 日



检测结果:

(1) 地下水

| 采样地点          | 采样日期       | 采样时间   | 检测项目                                              | 单位                   | 检出限                  | 检测结果  |
|---------------|------------|--------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------|
| 危废库附近<br>(上游) | 2024.08.28 | 13:34  | pH 值                                              | 无量纲                  | /                    | 8.2   |
|               |            |        | 总硬度                                               | mg/L                 | /                    | 436   |
|               |            |        | 溶解性总固体                                            | mg/L                 | /                    | 608   |
|               |            |        | 高锰酸盐指数                                            | mg/L                 | 0.5                  | 2.4   |
|               |            |        | 化学需氧量                                             | mg/L                 | 4                    | 5     |
|               |            |        | 石油类                                               | mg/L                 | 0.01                 | 未检出   |
|               |            |        | 总氮                                                | mg/L                 | 0.05                 | 2.62  |
|               |            |        | 总磷                                                | mg/L                 | 0.01                 | 0.06  |
|               |            |        | 六价铬                                               | mg/L                 | 0.004                | 未检出   |
|               |            |        | 氟化物                                               | mg/L                 | 0.05                 | 0.16  |
|               |            |        | 铁                                                 | mg/L                 | 8.2×10 <sup>-4</sup> | 0.624 |
| 下游            |            | 14:18  | pH 值                                              | 无量纲                  | /                    | 8.0   |
|               |            |        | 总硬度                                               | mg/L                 | /                    | 336   |
|               |            |        | 溶解性总固体                                            | mg/L                 | /                    | 484   |
|               |            |        | 高锰酸盐指数                                            | mg/L                 | 0.5                  | 3.9   |
|               |            |        | 化学需氧量                                             | mg/L                 | 4                    | 12    |
|               |            |        | 石油类                                               | mg/L                 | 0.01                 | 未检出   |
|               |            |        | 总氮                                                | mg/L                 | 0.05                 | 1.05  |
|               |            |        | 总磷                                                | mg/L                 | 0.01                 | 0.18  |
|               |            |        | 六价铬                                               | mg/L                 | 0.004                | 0.005 |
|               |            |        | 氟化物                                               | mg/L                 | 0.05                 | 0.30  |
|               |            |        | 铁                                                 | mg/L                 | 8.2×10 <sup>-4</sup> | 0.621 |
| 污水处理站<br>附近   | 14:57      | pH 值   | 无量纲                                               | /                    | 7.3                  |       |
|               |            | 总硬度    | mg/L                                              | /                    | 620                  |       |
|               |            | 溶解性总固体 | mg/L                                              | /                    | 876                  |       |
|               |            | 高锰酸盐指数 | mg/L                                              | 0.5                  | 3.3                  |       |
|               |            | 化学需氧量  | mg/L                                              | 4                    | 6                    |       |
|               |            | 石油类    | mg/L                                              | 0.01                 | 未检出                  |       |
|               |            | 总氮     | mg/L                                              | 0.05                 | 0.12                 |       |
|               |            | 总磷     | mg/L                                              | 0.01                 | 0.02                 |       |
|               |            | 六价铬    | mg/L                                              | 0.004                | 未检出                  |       |
|               |            | 氟化物    | mg/L                                              | 0.05                 | 0.28                 |       |
|               |            | 铁      | mg/L                                              | 8.2×10 <sup>-4</sup> | 0.969                |       |
| 备注            |            |        | 样品状态：卡其、无臭、浑浊、无油膜<br>卡其、无臭、浑浊、无油膜<br>卡其、无臭、浑浊、无油膜 |                      |                      |       |
|               |            |        | 天气：晴 温度：28.6/28.7/28.8℃                           |                      |                      |       |

注: 检测结果小于最低检出限时报告“未检出”。

以下空白

实验室环境条件:

温度: 20.0℃~27.0℃

湿度: 43.0%~50.0%

检测依据:

|     |        |                  |                                                             |
|-----|--------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| 地下水 | pH 值   | 电极法              | 《水质 pH 的测定 电极法》(HJ 1147-2020)                               |
|     | 化学需氧量  | 重铬酸盐法            | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》(HJ 828-2017)                            |
|     | 石油类    | 紫外分光光度法          | 《水质 石油类的测定 紫外分光光度法 (试行)》(HJ 970-2018)                       |
|     | 总硬度    | EDTA 滴定法         | 《水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法》(GB/T 7477-1987)                      |
|     | 溶解性总固体 | 103~105℃烘干的可滤残渣法 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2002年)3.1.7.2 103~105℃烘干的可滤残渣法 |
|     | 高锰酸盐指数 | 酸性滴定法            | 《水质 高锰酸盐指数的测定》(GB 11892-1989)                               |
|     | 总氮     | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法  | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》(HJ 636-2012)                     |
|     | 总磷     | 钼酸铵分光光度法         | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》(GB/T 11893-1989)                        |
|     | 六价铬    | 二苯碳酰二肼分光光度法      | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》(GB/T 7467-1987)                     |
|     | 氟化物    | 离子选择电极法          | 《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》(GB/T 7484-1987)                         |
|     | 铁      | 电感耦合等离子体质谱法      | 《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》(HJ 700-2014)                     |

## 主要检测用仪器:

| 编 号   | 仪 器 名 称      | 型 号         |
|-------|--------------|-------------|
| J0496 | 空盒气压表        | DYM3        |
| J0998 | 手持式风速风向仪     | FYF-1       |
| J0530 | 温湿度计         | TES-1360A   |
| J0753 | PH/ORP 测量仪   | SX721       |
| J0830 | 离子计          | PXSJ-226    |
| J1005 | 紫外可见分光光度计    | T6 新世纪      |
| J0080 | 滴定管          | 50mL        |
| J1006 | 紫外可见分光光度计    | T6 新世纪      |
| J0004 | 万分之一天平       | BT125D      |
| J0048 | 电热鼓风干燥箱      | GZX-9140MBE |
| J0557 | 电感耦合等离子体质谱仪  | iCAP RQ     |
| J0095 | 紫外可见分光光度计    | T6 新世纪      |
| F0033 | COD 自动消解回流仪  | KHCOD-100   |
| F0145 | 标准 COD 消解器   | RC-100 型    |
| F0301 | 国标回流 COD 消解器 | YH-XJ12 型   |
| F0321 | 国标 COD 消解仪   | GLAB-112    |

## 检测说明:

无特殊检测说明。

京都

7章

146

## 检测检验中心质量方针

科学 公正  
准确 诚信

本公司业务范围：

- ◆ 环境检测
- ◆ 环保验收与咨询
- ◆ 工作场所职业病危害因素检测与评价
- ◆ 仪器校准与检定
- ◆ 体系认证与审核
- ◆ 家装空气检测与治理
- ◆ 公共卫生检测
- ◆ 食品检测
- ◆ 农产品检测
- ◆ 化工产品检测

为客户提供质量、安全、环保、健康的全过程咨询与服务。



迪天环境技术南京股份有限公司

Ditian Environmental Technology Co., Ltd., Nanjing

检测检验中心：南京市江北新区星火路10号鼎业百泰生物大楼二期C座5-6层

电话：13770556399

传真：025-58061550 025-58063818

E-mail: dthjjs@163.com

邮编：210032



微信公众号



意见反馈