




迪天环境技术南京股份有限公司

Ditian Environmental Technology Co., Ltd., Nanjing



231012341054

表格编号: ZJ31-05



微信扫码, 获取报告

检测报告

检测编号: DTHJ (环) 字第 20242357 号

样品名称: 地下水

受检单位: 南京威尔药业科技有限公司

检测类型: 委托检测

迪天环境技术南京股份有限公司

二〇二四年十一月二十五日



检测报告说明

- 一、检测与评价工作依据有关法律法规、协议和技术文件进行。
- 二、对检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十日内向本公司提出。
- 三、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。若经同意复制的复制件，须由本公司加盖公章确认。
- 四、本报告只对采样或送检样品检测结果负责。
- 五、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效均不再做留样。
- 六、凡对本检测报告进行部分复制、摘用或篡改，引起法律纠纷时，其责任自负。
- 七、本报告中分包项目，有能力分包在检测项目后加*标注。无能力分包项目后加**标注。
- 八、报告书的检测结果及我单位名称，未经同意不得用于广告、评优及商品宣传。
- 九、本报告未经同意不得用于仲裁，如申请仲裁检测，客户需特别说明。
- 十、报告一式两份，一份交受检单位，一份本公司存档。除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
- 十一、本机构检测报告中的专业判断均不在资质认定能力范围，仅供参考。

检测单位：迪天环境技术南京股份有限公司

地 址：南京市江北新区星火路 10 号鼎业百泰生物大楼二期 C 座 5-6 层

邮政编码：210032

电 话：13770556399

传 真：025-58061550 025-58063818



迪天环境技术南京股份有限公司

检 测 报 告

报告编号:	DTHJ (环) 字第 20242357 号		
检测类型:	委托检测		
委托单位:	南京威尔药业科技有限公司		
受检单位:	南京威尔药业科技有限公司		
单位地址:	南京市江北新区赵桥河南路 51 号		
联系人:	方云生	联系方式:	15062292525

样品名称:	地下水		
样品状态:	地下水: 见备注		
采样方法:	地下水: 《地下水环境监测技术规范》HJ 164-2020		
检测内容:	地下水: pH 值、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、化学需氧量、石油类、总氮、总磷、六价铬、氟化物、铁		
采样点:	见检测结果	采样人:	何超、王迎杰、经正兵
采样日期:	2024.11.01	检测日期:	2024.11.01~2024.11.04

编 制:

张子文

日期:

2024

年

11

月

25

日

审 核:

陈小李

日期:

2024

年

11

月

25

日

签 发:

何超

日期:

2024

年

11

月

25

日



检测结果:

(1) 地下水

采样地点	采样日期	采样时间	检测项目	单位	检出限	检测结果
下游	2024.11.01	10:33	pH 值	无量纲	/	7.4
			总硬度	mg/L	5.0	344
			溶解性总固体	mg/L	/	532
			高锰酸盐指数	mg/L	0.5	2.6
			化学需氧量	mg/L	4	8
			石油类	mg/L	0.01	0.02
			总氮	mg/L	0.05	1.13
			总磷	mg/L	0.01	0.28
			六价铬	mg/L	0.004	未检出
			氟化物	mg/L	0.05	0.48
			铁	μg/L	0.82	492
备注			下游：微黄、微浑、无臭、无油膜			
			水温：22.3℃ 天气：阴 温度：17.2℃			

迪 天

采样地点	采样日期	采样时间	检测项目	单位	检出限	检测结果
污水处理站附近	2024.11.01	11:10	pH 值	无量纲	/	7.0
			总硬度	mg/L	5.0	504
			溶解性总固体	mg/L	/	850
			高锰酸盐指数	mg/L	0.5	1.7
			化学需氧量	mg/L	4	6
			石油类	mg/L	0.01	0.02
			总氮	mg/L	0.05	1.22
			总磷	mg/L	0.01	未检出
			六价铬	mg/L	0.004	未检出
			氟化物	mg/L	0.05	1.44
			铁	μg/L	0.82	634
备注			污水处理站附近：微黄、微浑、无臭、无油膜			
			水温：20.6℃ 天气：阴 温度：17.2℃			

永南
测专
(2)
14114

迪天

采样地点	采样日期	采样时间	检测项目	单位	检出限	检测结果
危废库附近 (上游)	2024.11.01	11:34	pH 值	无量纲	/	7.6
			总硬度	mg/L	5.0	367
			溶解性总固体	mg/L	/	657
			高锰酸盐指数	mg/L	0.5	1.8
			化学需氧量	mg/L	4	5
			石油类	mg/L	0.01	0.03
			总氮	mg/L	0.05	2.54
			总磷	mg/L	0.01	未检出
			六价铬	mg/L	0.004	未检出
			氟化物	mg/L	0.05	1.41
			铁	μg/L	0.82	602
备注			样品状态：微黄、微浑、无臭、无油膜			
			水温：21.9℃ 天气：阴 温度：17.2℃			

注：检测结果小于最低检出限时报告“未检出”。

以下空白

迪 天

实验室环境条件:

温度: 19.0℃~24.0℃

湿度: 46.0%~54.0%

检测依据:

地下水	pH 值	电极法	《水质 pH 的测定 电极法》(HJ1147-2020)
	化学需氧量	重铬酸盐法	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》(HJ 828-2017)
	铁	电感耦合等离子体质谱法	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》(HJ 700-2014)
	氟化物	离子选择电极法	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》(GB/T 7484-1987)
	总硬度	EDTA 滴定法	《水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法》(GB/T 7477-1987)
	溶解性总固体	重量法	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局 (2002)
	总氮	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》(HJ636-2012)
	总磷	钼酸铵分光光度法	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》(GB/T 11893-1989)
	石油类	紫外分光光度法	《水质 石油类的测定 紫外分光光度法》(HJ/T 970-2018)
	高锰酸盐指数	酸性高锰酸钾法	《水质 高锰酸盐指数的测定》(GB/T 11892-1989)
	六价铬	二苯碳酰二肼分光光度法	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》(GB/T 7467-1987)

主要检测用仪器:

编 号	仪 器 名 称	型 号
J0080	滴定管	/
F0301	国标回流 COD 消解器	YH-XJ12 型
J1005	紫外可见分光光度计	T6 新世纪
J1006	紫外可见分光光度计	T6 新世纪
J0048	电热鼓风干燥箱	GZX-9140MBE
J0004	万分之一天平	FA2004
J0830	离子计	PXSJ-226
J0095	紫外可见分光光度计	T6 新世纪
J0557	电感耦合等离子体质谱仪	iCAP RQ
J0542	PH/MV/电导率测量仪	SX723
F0263	数显恒温水浴锅	HH-8
J0115	滴定管	/

检测说明:

无特殊检测说明。

检测检验中心质量方针

科学 公正
准确 诚信

本公司业务范围：

- ◆ 环境检测
- ◆ 环保验收与咨询
- ◆ 工作场所职业病危害因素检测与评价
- ◆ 仪器校准与检定
- ◆ 体系认证与审核
- ◆ 家装空气检测与治理
- ◆ 公共卫生检测
- ◆ 食品检测
- ◆ 农产品检测
- ◆ 化工品检测

为客户提供质量、安全、环保、健康的全过程咨询与服务。



迪天环境技术南京股份有限公司

Ditian Environmental Technology Co., Ltd., Nanjing

检测检验中心：南京市江北新区星火路10号鼎业百泰生物大楼二期C座5-6层

电话：13770556399

传真：025-58061550 025-58063818

E-mail: dthjjs@163.com

邮编：210032



微信公众号



意见反馈